

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «Нувихим»

Рылов Д. К.

«16» января 2019 г.



ИНСТРУКЦИЯ

по применению **ClearaFoam CL** для санации объектов
ветеринарного надзора и профилактики инфекционных болезней животных
(организация-производитель – ООО Нувихим, РОССИЯ)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. ClearaFoam CL – жидкое, сильнощелочное, хлорсодержащее комплексное моюще-дезинфицирующее средство с пенообразующей формулой, предназначенное для удаления плотных белковых отложений, загрязнений сложного состава и жиров с поверхностей животноводческих, птицеводческих и звероводческих помещений, санитарно-технического оборудования, санитарной бойни, производственных помещений предприятий биологической, пищевой, перерабатывающей промышленности.
2. ClearaFoam CL обладает высоким моющим, обезжиривающим, отбеливающим и обеззараживающим действием за счет стойкой пенообразующей формулы, содержанию в составе средства активного хлора и особой рецептуры, включающей комбинацию щелочи, ПАВ, комплексообразующих диспергирующих, эмульгирующих присадок и стабилизаторов. Работает в воде любой жесткости и холодной воде.
3. ClearaFoam CL представляет собой прозрачную вязкую жидкость (допускается легкая опалесценция и осадок) с характерным запахом хлора, хорошо смешивается с водой.
4. Выпускают ClearaFoam CL расфасованным в 20 литровые полимерные канистры.



Каждая единица фасовки маркируется с указанием организации – производителя, её адреса и товарного знака, названия средства, назначения и способа применения, названия и количества действующих веществ, объёма в упаковке, номера серии, даты изготовления, срока годности, условий хранения, мер предосторожности и снабжают инструкцией по применению.

Хранят ClearaFoam CL в упаковке производителя в тёмном, сухом, вентилируемом помещении при температуре от + 1 до + 30°C.

Срок годности средства при соблюдении условий хранения – 12 месяцев со дня изготовления. Срок хранения рабочих растворов – не более 7 суток. ClearaFoam CL по истечении срока годности не должен применяться.

Транспортируют ClearaFoam CL всеми видами транспорта в таре фирмы-производителя в соответствии с правилами перевозки грузов.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5. По степени воздействия на организм человека средство относится к 4 классу опасности (малоопасное вещество) согласно ГОСТ 12.1.007. В организме препарат не накапливается. Рабочие растворы ClearaFoam CL не портят материалы обрабатываемых поверхностей и характеризуются отличной грязеуносящей активностью. Не применять на алюминиевых и оцинкованных поверхностях!

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ

6. Мойку поверхностей помещений и технологического оборудования проводят по окончании технологического процесса.

7. Перед мойкой моющими средствами с поверхностей помещений и оборудования, удаляют механические загрязнения и ополаскивают водой.

8. Механизированный способ применения пенных моющих средств предусматривает использование пеногенераторов или пенных насадок на АД (аппарат высокого давления) в сочетании, при необходимости, с дополнительной ручной обработкой щетками. Использование пеногенератора или пенных насадок на АД значительно повышает качество их очистки и снижает расход моющих средств.

9. Для мойки поверхностей животноводческих, птицеводческих и звероводческих помещений, санитарно-технических оборудований, санитарной бойни, производственных помещений предприятий биологической, пищевой, перерабатывающей промышленности необходимо нанести 1-3%-ный рабочий раствор ClearaFoam CL методом пены на обрабатываемую поверхность при температуре 10-45°C с экспозицией 10-15 минут и норме расхода 0,250-0,350 л/м², затем тщательно



промыть чистой холодной водой.

10. Для очистки и деkontаминации навозных ванн нанесите 3-5%-ный рабочий раствор ClearaFoam CL методом пены на обрабатываемую поверхность при температуре 10-45°C с экспозицией 10-15 минут и норме расхода 0,350-0,400 л/м², затем промыть чистой холодной водой.

11. После мойки и очистки поверхности ополаскивают водой до полного отсутствия остаточных количеств препарата.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

12. К работе с моющим средством ClearaFoam CL не допускаются лица моложе 18 лет и имеющие противопоказания для работы с щелочными препаратами.

При приготовлении рабочих растворов следует избегать попадания ClearaFoam CL внутрь организма, на кожу, в глаза и органы дыхания.

Все работы с ClearaFoam CL и его растворами необходимо проводить в спецодежде (включая резиновые перчатки, защитную маску и др.) Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. После окончания работы следует вымыть с мылом руки и лицо, рот прополоскать.

Запрещается смешивать ClearaFoam CL с кислотными средствами.

Запрещается использовать тару из-под препарата для пищевых целей.

13. При случайном попадании ClearaFoam CL на кожу необходимо промыть его большим количеством воды. При попадании внутрь - выпить несколько стаканов воды с 10-15 таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать. При появлении признаков отравления следует обратиться за медицинской помощью.

При попадании ClearaFoam CL в глаза следует немедленно промыть их водой и как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

В случае появления признаков отравления (головокружение, тошнота, слабость) следует немедленно обратиться к врачу и показать этикетку препарата.

ClearaFoam CL следует хранить в местах, не доступных для детей.

Инструкция разработана компанией ООО «Нувихим» (Санкт-Петербург)

